LED系列摄影灯使用说明书

一、承蒙您惠顾

为正确使用本产品，请先仔细阅读此说明书，并熟悉其操作步骤。注意保存此说明书，以备参考。

二、产品简介


LED专业摄影灯是由微电脑芯片控制，双色温3200K~5600k，安全隔离直流电压供电。可挂接摄影机电池，为室外拍摄提供方便。内置温度保护电路，内置自然散热系统。

三、技术参数


产品名称	溯途双色温摄影灯	CCT-TCLI	>95
型　号	TP45	流明	@0.5米 7229
工作电压	AC110V-240V 50/60Hz	工作环境温度	-10至50℃
输出入压	DC 15V-4A	发光面尺寸	271*211（宽*高）mm
无线频率	433	产品尺寸	330*280*35（长*宽*高）mm
功　率	CCT：50W X 2组	灯　珠	3200K :140　5600K :140　280X0.5W
调光范围	0-100%	材　料	塑胶
CCT模式色温范围	3200K-5600K 正负200K	散热方式	自然对流
CCT-CRI	>96	灯体净重	780g

摇 控 器	RF-Wireless	等机时长	一年以上
供　电	3V(CR2025)	工作环境温度	-10至50℃
无线频率	433	产品尺寸	86X46X8mm
距离(空旷)	≤50米	净重	15g

四、操作面板名称



正视图



后视图

五、操作说明

1、打开灯光：

① 电池供电：请在锂电池安装口上安装2节索尼NP-F系列电池，按下电池标识侧开关，即可打开影视灯。


② 适配器供电：请把电源适配器的DC头插入适配器接口 DC 15V ,再把适配器的电源线插入电源插座并且连接110V60Hz或220V50Hz交流电，按下适配器标识侧开关，即可打开影视灯。
注：打开电源开光后，影视灯按最后保存的参数进入工作状态。

2、调节亮度/双色温切换：开机状态下

①旋转DIM亮度微调旋钮 此时对LED功率进行调整，可调节的范围为1%-100%。
短按旋钮会让灯在1%、20%、40%、60%、80%、100%六个功率档位循环调整。

②旋转SET色温微调旋钮 此时对LED色温进行调整，可调节的范围为3200K~5600K。
短按旋钮会让灯在3200K、4500K、5600K三个色温档位循环调整。
长按三秒设置 灯具组别（A \ B \C \ABC)四个组别切换。

3、摇控按键说明：



电源开关
色温"+"按键(10档可调)
色温"—"按键(10档可调)
- 3200K切换按键
- 4500K切换按键
- 5600K切换按键

亮度"+"按键(1%~100%)
亮度"—"按键(1%~100%)
- 1%亮度切换按键
- 20%亮度切换按键
- 40%亮度切换按键
- 60%亮度切换按键
- 80%亮度切换按键
- 100%亮度切换按键

4、关掉灯光时会自动保存当前的参数设置，以便再次使用时快速恢复上次的拍摄场景灯光。

六、注意事项

1、请勿将摄影灯放置在高温高湿的地方。
2、请勿将产品浸入水中或暴露于雨中。
3、使用电池的注意事项：
① 切勿将电池投入火中或加热升温。
② 当电量用尽时电池容易漏液。所以为避免产品受损，请在长期不使用本产品或电量用尽时取出电池。

七、装箱清单

序号	名称	数量	序号	名称	数量
1	LED灯体	1台	4	说明书	1份
2	输入电源线	1条	5	合格证保修卡	1份
3	适配器	1只			

感谢您购买本公司产品并阅读本说明书，如有任何疑问可以向当地经销商咨询，或登入www.sutefoto.com查询。

制 造 商：深圳市溯途影视器材有限公司
地　址：深圳市龙华区大浪街道高峰社区云峰路35号B栋厂房4层
电　话：0755-23218471
执行标准：Q/SUTE 004-2017
Made in china

Se1446 V01.01